BNP 2420 Vierzijdige Vluchtwegaanduiding licht

Decentrale LED Noodverlichtingsarmaturen voor aansluiting op BNS-MTB

INOTEC Noodverlichting

Vierzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat en voorzien van geanodiseerd aluminium hoekprofielen. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Pictogrammen kunnen individueel aan iedere kant van het armatuur worden gewisseld.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m	**Nom. stroom AC:**	19 mA
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	**Schijnb. vermogen:**	4,4 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	**Inschakelstroom:**	11 A / 64 µs
Materiaal:	Polycarbonaat	**Beschermingsklasse:**	II
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module	**Rijglem:**	max. 2,5mm² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	**Temperatuurbereik:**	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Artikel

BNP 2420 SV/B LED 1-8/D

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	100884040

Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP54



Ketting - SN 8500/24xx Art. Nr. 100912635



Wall bracket 2420/2435RAL 9016 Art. Nr. 104311069



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, blocklong		101428250
Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs	optioneel	101204039
Blindscheibe 2420 grün beklebt	optioneel	704948
Cover 2420 w/o pictograms		101969834
Cover 2420 w/o pictograms	optioneel	101969834
Cover 2420PL/opal/PR/opal, complete	benodigd	102243656
Cover 2420PU/opal/PU/opal, complete	benodigd	102243757
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kap 2420 PL/PU/PR/leeg, compleet	benodigd	101483622
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635
LM 2420 1(6V)/6,5K KB150		104439290
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO	optioneel	101217880
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU	optioneel	101217678
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO	optioneel	101217981
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU	optioneel	101217779
Pictogramplaat 7x86/2420 PL	optioneel	101211113