



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur met bal-, en slagvaste behuizing, gemaakt van gepoedercoat metaal in een vlak en strak ontwerp. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED-technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Ideaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



### Technische gegevens


|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Herkenningssafstand:</b> | 30 m                    |
| <b>Materiaal:</b>           | Gepoedercoat staalplaat |
| <b>Lichtbron:</b>           | 4 x 1W LED module       |
| <b>Nom. spanning DC:</b>    | 24 V ± 25 %             |
| <b>Nom. stroom DC:</b>      | 135 mA                  |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Opgen. vermogen:</b>    | 3,3 W                              |
| <b>Beschermingsklasse:</b> | III                                |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |
| <b>Slagvastheid:</b>       | IK10                               |

### Artikel

| SNP 8030 D LED 24V |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| Kleuren            | RAL 7015  | RAL 9016  |
| Art. Nr.           | 100815736 | 100815635 |

Plafondmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40



| Omschrijving                   | Accessoires | Art. nr.  |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| ILD 24/4-CC-200-C              |             | 101425119 |
| LED replacement kit SNP 8030 D |             | 101941946 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PL     | benodigd    | 101224449 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PLO    | benodigd    | 101225661 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PLU    | benodigd    | 101225055 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PO     | benodigd    | 101225459 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PR     | benodigd    | 101224550 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PRO    | benodigd    | 101225762 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PRU    | benodigd    | 101225156 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PU     | benodigd    | 101224651 |
| Plaat SNP 8030 opal            | benodigd    | 101205150 |
| special pictogram 8030         | benodigd    | 101225257 |

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

