SN 9424-03 ALB Downlights

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouwarmatuur. Voor montage in een Ø 68mm plafondsparing. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.




IP20
IP43

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	139 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %
Nom. stroom DC:	70 mA

Opgen. vermogen:	1,7 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m), Onderhoudsfactor 0,8

m				
2.5	6.2	16.4	5.2	1.8
3.0	4.8	17.1	5.3	1.8
3.5	4.4	16.5	5.3	1.6
4.0	3.4	14.2	5.2	1.3
4.5	2.7	13.5	4.9	0.8


Artikel

SN 9424 -03 ALB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064511	101359744	101359845

Inbouwdoos installatie Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20






SN 9424 -03 ALB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064915	101360552	101360653

Inbouwdoos installatie Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20





Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 24V LED Modul		104593379

Onder voorbehoud van technische veranderingen! De opgegeven waarden zijn onderhevig aan component toleranties!