
SN 9424-06 AHB Downlights

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes . Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838).
Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.






Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	287 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %
Nom. stroom DC:	115 mA

Opgen. vermogen:	2,8 W
Beschermingsklasse:	III
Rijklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m), Onderhoudsfactor 0,8

5.0	6.3	15.6	5.7	1.9
6.0	6.8	16.9	5.1	2.1
7.0	7.0	18.1	5.4	2.2
8.0	7.1	19.1	5.7	2.3
9.0	6.5	19.9	6.1	2.3
10.0	6.0	20.3	6.4	2.1
11.0	5.3	20.3	6.6	2.0


Artikel

SN 9424 -06 AHB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064612	101359946	101360047

Inbouwdoos installatie Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20






SN 9424 -06 AHB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102065016	101360754	101360855

Inbouwdoos installatie Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20





Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 39x39 1(6V)/4K KB150 LED Modul		104556704