SN 9424-12 SLB Downlights

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouwarmatuur. Voor montage in een Ø 68mm plafondsparing. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



IP20
IP43

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	**Opgen. vermogen:**	3,0 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 2,1W LED module	**Beschermingsklasse:**	III
Lumenoutput:	322 lm	**Rijglem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	125 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m), Onderhoudsfactor 0,8

lm		
2.5	4.6	12.8
3.0	4.6	13.1
3.5	4.3	13.2
4.0	3.7	13.1
4.5	2.2	12.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

lm		
2.5	3.7	11.7
3.0	3.7	12.3
3.5	3.2	12.8
4.0	2.9	12.3
4.5	2.6	12.3
5.0	2.4	12.3
5.5	2.2	10.8
6.0	2.0	9.9


Artikel

SN 9424 -12 SLB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064309	101359340	101359441

Inbouwdoos installatie Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20






SN 9424 -12 SLB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064713	101360148	101360249

Inbouwdoos installatie Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20





Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-200-C		101425119
LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul		104556401