



Centrale noodverlichtingssysteem voor het aansturen en bewaken van 230V vluchtwegverlichting en vluchtrouteaanduiding armaturen.

#### Technische specificaties

<b>Nominale spanning:</b>	1~N/PE 230V 50/60Hz
<b>Nominale stroom:</b>	7,5A
<b>Netzekering:</b>	16A
<b>Uitgangsspanning:</b>	230V AC +/- 10% / 216V DC +20/-10%
<b>Max. uitgangsvermogen:</b>	1000W
<b>Max. uitgangsstroom:</b>	1 uur: 6,25A 1,5 uur: 4,7A 2 uur: 3,2A 3 uur: 2,55A 8 uur: 1,0A
<b>Let op:</b>	Uitgangsstroom zonder verouderingsfactor batterij.
<b>Eindgroepen:</b>	4 (max. 8)
<b>max. belasting:</b>	2A per eindgroep
<b>max. doorsnede voor</b>	
<b>Netspanning:</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Eindgroepen:</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Uitgaande BUS IB2/IB3/RTG:</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Uitgaande 24V monitoring:</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Batterij:</b>	216V / 9Ah (SSB SBL9-12L)
<b>Oplader:</b>	1,2A
<b>Omgevingstemperatuur:</b>	-5°C tot +25°C
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Beschermingsgraad:</b>	IP31
<b>Gewicht (incl. accu):</b>	ca. 83 kg
<b>Afmetingen (h x b x d):</b>	1000 x 450 x 260 mm
<b>Kleur:</b>	RAL 7035

CPS 220/8/1kW/1,2A

Art.nr. 104970164

Kast h x b x d: 1000 x 450 x 260 mm

