



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	60 m
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz

Nom. stroom AC:	37 mA
Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Inschakelstroom:	11 A / 64 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Artikel

BNP 7183.1 SV/B LED 1-8/D		
Kleuren	Aluminium	
Art. Nr.	101406830	
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block		101428048
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LM 7183 4/6,5K KB300 LED Modul		101940532
Legend panel 7x83 PO	benodigd	101213335
Pictogramplaat 7x83 PL	benodigd	101211315
Pictogramplaat 7x83 PLO	benodigd	101217476
Pictogramplaat 7x83 PLU	benodigd	101217274
Pictogramplaat 7x83 PR	benodigd	101211416
Pictogramplaat 7x83 PRO	benodigd	101217577
Pictogramplaat 7x83 PRU	benodigd	101217375
Pictogramplaat 7x83 PU	benodigd	101211517
Pictogramplaat 7x83 PU zonder Logo		101214951
special legend panel 7x83		101223641

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

