



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	35 m
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	2 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz




Nom. stroom AC:	33 mA
Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Artikel

BNP 7188.1 SV/B LED 1-8/D		
Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101407537	102314889

Protection grid 7186 / 7188 / 7118 / 7181 Art. Nr. 101441485

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block		101428048
Cover 7x88 opal		101203635
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LM 7188.1 2/6,5K KB150 LED Modul		101451690
Legend panel 7x88 / 2435 PL	benodigd	101210810
Legend panel 7x88 / 2435 PO	benodigd	101211921
Legend panel 7x88 / 2435 PR	benodigd	101210911
Legend panel 7x88 / 2435 PU	benodigd	100690444
Legend panel 7x88 EXIT, greenletters	benodigd	100680239
Legend panel 7x88/2435 PLO	benodigd	101946693
Legend panel 7x88/2435 PLU	benodigd	101213840
Legend panel 7x88/2435 PRO	benodigd	101946794
Legend panel 7x88/2435 PRU	benodigd	101213941
Legend panel 7x88/2435 customdesign	benodigd	101223439
Protection grid 7186 / 7188 / 7118 / 7181	optioneel	101441485

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

