BNP 7286 Aluminium profiel armaturen

Decentrale LED Noodverlichtingsarmaturen voor aansluiting op BNS-MTB

INOTEC Noodverlichting

Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m	**Nom. stroom AC:**	33 mA
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	**Schijnb. vermogen:**	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	**Inschakelstroom:**	11 A / 64 µs
Materiaal:	Aluminium	**Beschermingsklasse:**	I
Lichtbron:	Verwisselbaar 2 x 1W LED module	**Rijglem:**	max. 2,5mm² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	**Temperatuurbereik:**	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Artikel

BNP 7286.1 D SV/B LED 1-8/D

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406224

Plafondmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40



BNP 7286.1 K SV/B LED 1-8/D

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406527

Kettingmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40



BNP 7286.1 P SV/B LED 1-8/D

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406426

Pendelmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40



BNP 7286.1 WA SV/B LED 1-8/D

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406325

Wandopbouw armatuur | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block		101428048
Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs	benodigd	101204039
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LM 7286.1 2/6,5K KB90 LED Modul		101940330
Pendel BN-Armatuur Bus 0,5 m RAL 9006	benodigd	101447953
Pendel BN-Armatuur Bus 0,5 m, RAL SC	benodigd	102034300
Pendel BN-Armatuur Bus 1,0 m RAL 9006	benodigd	101448054
Pendel BN-Armatuur Bus 2,0 m RAL 9006	benodigd	101448155
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO	benodigd	101217880
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU	benodigd	101217678
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO	benodigd	101217981
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU	benodigd	101217779
Pictogramplaat 7x86/2420 PL	benodigd	101211113
Pictogramplaat 7x86/2420 PL zonder Logo		101213133
Pictogramplaat 7x86/2420 PO	benodigd	101214749
Pictogramplaat 7x86/2420 PR	benodigd	101211214
Pictogramplaat 7x86/2420 PU	benodigd	101211012
Pictogramplaat 7x86/2420 Speciaal	benodigd	101223540
Plaat 7x86 / 7x20 opaal	optioneel	101203837

Info: Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).