




LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes en nood- en vluchtdeuren. Armatuur voor wandmontage met IP-waarde 65 en een elegante behuizing van gepoedercoat aluminium zonder zichtbare schroeven.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur. Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is dit armatuur geschikt voor buitengebruik.
 Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	26 mA

Schijnb. vermogen:	5,9 VA
Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-30...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

h (m)	lx	lx	lx
1h	95%		
2.0	2.1	5.3	
3.0	2.4	6.7	
4.0	2.1	7.2	
5.0	1.3	6.9	
3h	60%		
2.0	1.8	4.7	
3.0	1.7	5.5	
4.0	0.6	5.3	
8h	30%		
2.0	1.0	3.6	
2.5	0.8	3.6	


Artikel

BN/V 6206 -11 SV/B LED 1-8/D					
Kleuren	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	102377133	101405618	101405517	102433515	101405719

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65


BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66 Art. Nr. 102024091

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66	benodigd	102024091