


Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van vluchtroutes of trap treden. Armatuur voor wandmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nom. stroom AC:	33 mA
Lichtstroomfactor:	1h = 65% ; 3h = 30% ; 8h = 15%	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Materiaal:	Polycarbonaat	Beschermingsklasse:	II
Lichtbron:	Verwisselbaar 3 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx


vluchtroute, onderhoud

1h ☺	65%	
1.0	1.6	3.8
2.0	2.3	5.6
3.0	2.4	6.7
4.0	2.2	7.1
5.0	1.4	6.9
3h ☺	30%	
1.0	1.2	3.3
2.0	1.5	4.6
3.0	1.2	4.9
8h ☺	15%	
1.0	0.6	2.6
2.0	0.5	3.3

Artikel

BN 2004.1 SV/B LED 1-8/D		
Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101403089	104659764

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, blocklong		101428250
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LM SN/BN 2004.1 3/6,5K KB200 LED Modul		104428681