


Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nom. stroom AC:	33 mA
Lichtstroomfactor:	1h = 45% ; 3h = 25% ; 8h = 9%	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Materiaal:	Polycarbonaat	Beschermingsklasse:	II
Lichtbron:	Verwisselbaar 2 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

h (m)	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
1h ☺					45%
2.5	5.6	13.5	3.3	1.2	
3.0	6.0	14.8	3.5	1.2	
4.0	6.7	16.9	3.6	0.9	
5.0	-	12.2	3.2	-	
3h ☺					25%
2.5	4.6	11.5	2.6	0.9	
3.0	4.9	12.5	2.7	0.7	
3.5	-	9.7	2.5	-	

Artikel

BN 2040.1 B SV/B LED 1-8/D			Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)	Battery 4,8 V / 1,1 Ah, blocklong		101428250
Art. Nr.	101402887	101402988	EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	assembly unit BN / SN 2040.1-BLED		101174333

