BN 2040.1 Kunststof armaturen

Decentrale LED Noodverlichtingsarmaturen voor aansluiting op BNS-MTB

INOTEC Noodverlichting

Compact en universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in bijv. vierkante of open ruimtes. Vlak design armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbreekbare invoeropeningen voor tal van montagemogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	**Nom. stroom AC:**	37 mA
Lichtstromfaktor:	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%	**Schijnb. vermogen:**	8,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	**Inschakelstroom:**	11 A / 64 µs
Materiaal:	Polycarbonaat	**Beschermingsklasse:**	II
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	**Rijgklem:**	max. 2,5mm² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	**Temperatuurbereik:**	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

h		
1h		50%
2.5	3.1	7.4
3.0	3.4	8.2
4.0	3.6	9.5
5.0	3.4	10.0
6.0	2.9	10.1
7.0	1.9	9.7
3h		25%
2.5	2.4	6.3
3.0	2.6	6.8
4.0	2.2	7.1
5.0	1.2	6.8
8h		10%
2.5	1.3	4.4
3.0	0.9	4.3
3.5	-	3.9

Artikel

BN 2040.1 -41 SV/B LED 1-8/D		
Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101402685	101402786

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, blocklong		101428250
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LM 2040.1-41 4/6,5K KB250 LED Modul		104429186