




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Lichtstroomfactor:	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%	Inschakelstroom:	11 A / 64 μs
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Beschermingsklasse:	II
Materiaal:	Polycarbonaat	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Slagvastheid:	IK06
Nom. stroom AC:	37 mA		




Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


	1h	1.5h	2h	3h	8h
1h ☺	2.5	3.1	8.0	8.0	3.1
	3.0	3.2	8.5	8.6	3.3
	4.0	3.2	9.1	9.3	3.3
	5.0	2.9	9.3	9.5	2.9
	6.0	2.0	9.1	9.4	2.0
3h ☺	2.5	2.3	6.2	6.3	2.3
	3.0	2.2	6.5	6.6	2.2
	4.0	1.6	6.5	6.6	1.7
8h ☺	2.5	1.1	4.1	4.1	1.0

Artikel


BN 2100 SV/B LED 1-8/D		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101401978	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



BN 2100 SV/B LED 1-8/D		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101402180	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting	Art. Nr. 100923042
---------------------------------------	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, side by side		101428149
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LMC 2100 LED Modul und Umrüstsatz		101942754
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541