




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsduur: | 1h;1,5h;2h;3h;8h | Schijnb. vermogen: | 8,5 VA |
| Batterij type: | Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah | Inschakelstroom: | 11 A / 64 μ s |
| Lichtbron: | Verwisselbaar 4 x 1W LED module | Beschermingsklasse: | II |
| Nom. spanning AC: | 230V AC \pm 10% 50/60 Hz | Rijgklem: | max. 2,5mm ² aderdikte |
| Nom. stroom AC: | 37 mA | Temperatuurbereik: | M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C |






Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| h (m) | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 8h |
|-------|-----|------|-----|-----|-----|
| 1h ☺ | 2.5 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 3.1 |
| | 3.0 | 3.4 | 8.0 | 8.5 | 2.9 |
| | 4.0 | 3.3 | 9.4 | 9.2 | 3.3 |
| | 5.0 | 3.1 | 9.5 | 9.5 | 3.3 |
| | 6.0 | 2.1 | 9.3 | 9.4 | 3.1 |
| 3h ☺ | 2.5 | 2.3 | 6.1 | 6.3 | 2.3 |
| | 3.0 | 2.2 | 6.7 | 6.6 | 2.3 |
| | 4.0 | 1.7 | 6.6 | 6.7 | 1.8 |
| 8h ☺ | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 4.1 | 1.1 |

Artikel

| BN 2130 SV/B LED 1-8/D | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Kleuren | Polycarbonat | |
| Art. Nr. | 101403291 | |
| Plafondmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 |

| BN 2130 SV/B LED 1-8/D | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Kleuren | Polycarbonat | |
| Art. Nr. | 101403594 | |
| Plafondmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP65 |


Plafandinbouwframe 2130 Art. Nr. 101428856




BN 2130 Kunststof armaturen

Decentrale LED Noodverlichtingsarmaturen voor aansluiting op BNS-MTB

INOTEC
Noodverlichting

| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|---|-------------|-----------|
| Afdeksticker 2130 / 2718, wit | benodigd | 101199894 |
| Battery 4,8 V / 1,1 Ah, sideby side | | 101428149 |
| EB LED SV/B 1-8/D modul | | 101418045 |
| Kap SN 2130, PC glasklar | | 100612844 |
| LMC SN 2130 / SNP 2230 LED Modul und Umrüstsatz | | 101943360 |
| Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm | | 101429260 |
| Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm | | 101453815 |
| Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm | | 101429159 |
| Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm | | 101453714 |
| Plafondinbouwframe 2130 | optioneel | 101428856 |

Info:

