



Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden. Ook als vluchtrouteaanduiding armatuur te gebruiken door toevoeging van pictogram.

**Technische gegevens:**

<b>Herkenningafstand:</b>	20 meter
<b>Bedrijfsduur:</b>	1 uur
<b>Batterij type:</b>	6,4V 1,5Ah LFP
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	12 x 0,5W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz
<b>Montagewijze:</b>	Opbouw
<b>Mode:</b>	Continu/Niet Continu/Geschakeld
<b>Lichtkleur:</b>	4000 K

<b>Nom. stroom AC:</b>	17 mA
<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,8 VA (M) 0,9 VA (NM)
<b>Inschakelstroom:</b>	-
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	0...40 °C
<b>Teststelsysteem:</b>	Automatisch Test Systeem
<b>Bescherming:</b>	IP65
<b>Lumenoutput:</b>	500Lm

Omschrijving:	Art. nr.
BN 9500 D ATS	8989500

Omschrijving:	Accessoires	Art. nr.
Pictogram sticker 9500 PU	optioneel	1100025100
Pictogram sticker 9500 PR	optioneel	1100025200
Pictogram sticker 9500 PL	optioneel	1100025300
Pictogram sticker 9500 PO	optioneel	1100025400



Positie	Hoogte			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	4,85	5,21	5,50	5,75
	11,83	12,81	13,66	14,41
	11,83	12,81	13,66	14,41
	11,83	12,81	13,66	14,41
	4,85	5,21	5,50	5,75

Afstanden berekend met 500 lm en  $E_{min} = 1 \text{ lx}$

