




Explosieveilige nood- en vluchtwegarmatuur voor zone 2, 22. Armaturen voor plafond- of wandopbouw. Behuizing van spuitgietaluminium met gegoten montagebeugels.



Technische gegevens

Herkenningsafstand:	22 m	Opgen. vermogen:	2,8 W
Materiaal:	Gegoten aluminium	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	Verwisselbaar 6 X 0,5w LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Lumenoutput:	150 lm	Temperatuurbereik:	-20...+40 °C
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Slagvastheid:	IK10
Nom. stroom DC:	117 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


h (m)	1	2	3	4	5
2.5	2.9	7.6	7.7	2.9	
3.0	3	8.0	8.1	3.0	
4.0	2.9	8.5	8.6	2.9	
5.0	2.4	8.4	8.6	2.4	
6.0	1.1	7.9	8.1	1.1	

Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

h (m)	1	2	3	4	5
2.5	2.2	6.8	6.8	2.2	
3.0	2.4	7.1	7.1	2.4	
4.0	2.5	7.7	7.7	2.5	
5.0	2.3	8.1	8.1	2.3	
6.0	2.0	8.1	8.1	2.0	
7.0	1.2	8.2	8.2	1.2	

Artikel

EX 7103 D/W LED 24V	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	104747973
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
		undefined
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul		104770912
Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR		104769595
Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR		104769595

Info:

