




Explosieveilige nood- en vluchtwegarmatuur voor zone 2, 22. Armaturen voor plafond- of wandopbouw. Behuizing van spuitgietaluminium met gegoten montagebeugels.



Technische gegevens

Herkenningsafstand:	22 m	Schijnb. vermogen:	5,0 VA
Materiaal:	Gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	3,7 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 6 X 0,5w LED module	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Lumenoutput:	140 lm	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Temperatuurbereik:	-20...+40 °C
Nom. stroom AC:	22 mA	Slagvastheid:	IK10
Nom. stroom DC:	17 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
2.9	3	2.9	2.4	1.1
7.6	8.0	8.5	8.4	7.9
7.7	8.1	8.6	8.6	8.1
2.9	3.0	2.9	2.4	1.1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
2.2	2.4	2.5	2.3	2.0	1.2
6.8	7.1	7.7	8.1	8.1	8.2
6.8	7.1	7.7	8.1	8.1	8.2
2.2	2.4	2.5	2.3	2.0	1.2

Artikel

EX 7103 D/W LED J/SV	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	104748983
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
		undefined
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893
LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul		104770912
Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR		104769595
Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR		104769595

Info:

