



LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht. Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.



Technische gegevens


Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED module
Lumenoutput:	209 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	3,9 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	10,4 VA
Actief vermogen:	7,2 W

Lichtkleur:	3000 K, 4000 K
Lumenoutput:	601 lm
Inschakelstroom:	8 A / 50 μs



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route	1.0m	2.0m
2.5	3.2	8.3
3.0	3.3	8.7
4.0	3.2	9.2
5.0	2.9	9.3
6.0	2.1	9.0


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

Distance to middle of escape route	1.0m		2.0m	
	2.0	2.5	5.8	6.6
2.0	2.0	1.8	5.7	6.6
2.5	1.8	1.2	5.7	6.7
3.0	1.2	1.2	5.3	6.5

Artikel


SN/A 6200 FLD 230V Rond		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101382881	101382780

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65



SN/A 6200 FLD 230V Rond		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101382679	101382578

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 6200 RD		104776669
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238

Info:

