



LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht. Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.




Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	2,8 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 10 x 0,2W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	209 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	115 mA	Slagvastheid:	IK10

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtkleur:	3000 K, 4000 K
Schijnb. vermogen:	10,4 VA	Lumenoutput:	601 lm
Actief vermogen:	7,2 W	Inschakelstroom:	8 A / 50 µs



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8



Distance to middle of escape route (m)	2.5m	3.0m	3.2m	3.3m	3.5m	3.7m	4.0m	4.5m	5.0m	6.0m
1.0m	2.5	3.2	3.2	3.3	3.5	3.7	4.0	4.5	5.0	6.0
2.0m	2.1	2.7	2.7	2.8	3.0	3.2	3.5	4.0	4.5	5.4

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

Distance to middle of escape route (m)	2.0m	2.5m	3.0m	3.2m	3.3m	3.5m	3.7m	4.0m	4.5m	5.0m
1.0m	2.0	2.5	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	4.0	4.5	5.0
2.0m	1.8	2.2	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.5	4.0	4.5

Artikel

SN/A 6200 LED 24V Rond			SN/A 6200 LED 24V Rond		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003	Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101349943	101349842	Art. Nr.	101349741	101349640
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 3000 K	Bescherming: IP65	Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 6200 RD		104776669
ILD 24/4-CC-320-C		101425321

Info:

