



LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht. Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.



Technische gegevens


Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED module
Lumenoutput:	209 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	22 mA
Nom. stroom DC:	17 mA

Schijnb. vermogen:	5,1 VA
Opgen. vermogen:	4,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 98 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	10,4 VA
Actief vermogen:	7,2 W

Lichtkleur:	3000 K, 4000 K
Lumenoutput:	601 lm
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud


Distance to middle of escape route	1.0m	2.0m
2.5	3.2	8.3
3.0	3.3	8.7
4.0	3.2	9.2
5.0	2.9	9.3
6.0	2.1	9.0

Distance to middle of escape route	1.0m		2.0m	
	2.0	2.5	5.8	6.6
2.0	2.0	5.8	6.6	2.2
2.5	1.8	5.7	6.7	2.1
3.0	1.2	5.3	6.5	1.8

Artikel


SN/A 6200 LED J/SV Rond		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101279013	101278912

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65



SN/A 6200 LED J/SV Rond		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101278811	101278710

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 6200 RD		104776669
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893

Info:

