



LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht. Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.



### Technische gegevens


<b>Materiaal:</b>	Gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	194 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	19 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	16 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	4,4 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	3,9 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK10

### Technische gegevens (algemene verlichting)

<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
<b>Schijnb. vermogen:</b>	10,4 VA
<b>Actief vermogen:</b>	7,2 W

<b>Lichtkleur:</b>	3000 K, 4000 K
<b>Lumenoutput:</b>	549 lm
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 μs



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud


Distance to middle of escape route (m)	2.5m	3.1m	8.1m
2.5	3.0	3.2	8.6
4.0	3.1	9.1	
5.0	2.7	9.1	
6	1.7	8.7	

Distance to middle of escape route (m)	1.0m		2.0m	
	2.0	2.1	6.0	6.5
2.5	2.2	6.1	6.7	2.3
3.0	1.4	6.0	6.8	2.0

### Artikel


SN/A 6200 FLD 230V Vierkant		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101383285	101383184

Wand- of plafondmontage    Lichtkleur: 3000 K    Bescherming: IP65



SN/A 6200 FLD 230V Vierkant		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101383083	101382982

Wand- of plafondmontage    Lichtkleur: 4000 K    Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 6200 SQ		104778992
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238

## Info:

