



LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht.  
Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.




### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gegoten aluminium	<b>Opgen. vermogen:</b>	2,8 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 10 x 0,2W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Lumenoutput:</b>	194 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	115 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK10

### Technische gegevens (algemene verlichting)

<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	<b>Lichtkleur:</b>	3000 K, 4000 K
<b>Schijnb. vermogen:</b>	10,4 VA	<b>Lumenoutput:</b>	549 lm
<b>Actief vermogen:</b>	7,2 W	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route (m)	1.0m	2.0m	3.0m
2.5	3.1	8.1	
3.0	3.2	8.6	
4.0	3.1	9.1	
5.0	2.7	9.1	
6	1.7	8.7	


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

Distance to middle of escape route (m)	1.0m		2.0m	
	2.0m	2.5m	3.0m	3.0m
2.0	2.1	6.0	6.5	2.3
2.5	2.2	6.1	6.7	2.3
3.0	1.4	6.0	6.8	2.0

### Artikel


SN/A 6200 LED 24V Vierkant		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101350347	101350246

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65



SN/A 6200 LED 24V Vierkant		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101350145	101350044

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 6200 SQ		104778992
Ersatz-BG LED 3K m.2xKabelbaum SN 6200		893372
ILD 24/4-CC-320-C		101425321

## Info:

