



LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht. Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.



### Technische gegevens


<b>Materiaal:</b>	Gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	194 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	22 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	17 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,1 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	4,0 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 98 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK10

### Technische gegevens (algemene verlichting)

<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
<b>Schijnb. vermogen:</b>	10,4 VA
<b>Actief vermogen:</b>	7,2 W

<b>Lichtkleur:</b>	4000 K
<b>Lumenoutput:</b>	549 lm
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

Distance to middle of escape route	1.0m	2.0m
2.5	3.1	8.1
3.0	3.2	8.6
4.0	3.1	9.1
5.0	2.7	9.1
6	1.7	8.7


Distance to middle of escape route	1.0m	2.0m
2.0	2.1	6.0
2.5	2.2	6.1
3.0	1.4	6.0
	6.5	2.3
	6.7	2.3
	6.8	2.0

### Artikel

#### SN/A 6200 LED J/SV Vierkant

<b>Kleuren</b>	RAL 7024	RAL 9003
<b>Art. Nr.</b>	101279417	101279316


Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65



#### SN/A 6200 LED J/SV Vierkant

<b>Kleuren</b>	RAL 7024	RAL 9003
<b>Art. Nr.</b>	101279215	101279114

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 6200 SQ		104778992
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893

## Info:

