


Combined luminaire for general and emergency lighting Luminaire met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant. Incl. four cable entries for through-wiring to general and emergency lighting.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED module	Opgen. vermogen:	5,7 W
Lumenoutput:	360 lm	Inschakelstroom:	6 A / 34 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	36 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	24 mA	Slagvastheid:	IK09

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtkleur:	3000 K
Schijnb. vermogen:	12,5 VA	Lumenoutput:	918 lm
Actief vermogen:	10,4 W	Inschakelstroom:	8 A / 50 µs





Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Bollard console (0.8m)	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1.0	2.2	5.2	1.4	4.6	-	0.7
1.5	2.5	5.9	2.0	5.7	-	3.7
2.0	3.0	7.3	2.9	7.5	2.0	6.5
2.5	3.5	8.5	3.4	8.8	2.9	8.1
3.0	3.8	9.4	3.9	9.8	3.4	9.3
3.5	4.1	10.1	4.2	10.6	3.8	10.3
4.0	4.3	10.8	4.4	11.3	4.1	11.0
4.5	4.5	11.3	4.6	11.8	4.4	11.7
5.0	4.6	11.8	4.8	12.3	4.5	12.3
5.5	4.6	12.1	4.9	12.7	4.6	12.7
6.0	4.6	12.4	4.9	13.0	4.7	13.1
6.0	4.6	12.7	4.9	13.3	4.7	13.4

Artikel


SN/A 6201 FLD 230V						
Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104353913	104354115	104353711	104353610	104354014	104354216
Wandmontage	Lichtkleur: 3000 K		Bescherming: IP65			

mounting adapter 6201 RAL 7015 Art. Nr. 104575292




Anchor plate bollard console6201

Art. Nr. 104892665

**Pollerkonsole 6201 RAL 7015**

Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
LM 176x20 24+9/3K KB150 LED Modul		104411911
Pollerkonsole 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292