


Combined luminaire for general and emergency lighting Luminaire met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant. Incl. four cable entries for through-wiring to general and emergency lighting.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	4,5 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	360 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	185 mA	Slagvastheid:	IK09

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtkleur:	3000 K
Schijnb. vermogen:	12,5 VA	Lumenoutput:	918 lm
Actief vermogen:	10,4 W	Inschakelstroom:	8 A / 50 µs




Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Bollard console (0,8m)	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
2.2	5.2	1.4	4.6	-	0.7	
1.0	2.5	5.9	2.0	5.7	-	3.7
1.5	3.0	7.3	2.9	7.5	2.0	6.5
2.0	3.5	8.5	3.4	8.8	2.9	8.1
2.5	3.8	9.4	3.9	9.8	3.4	9.3
3.0	4.1	10.1	4.2	10.6	3.8	10.3
3.5	4.3	10.8	4.4	11.3	4.1	11.0
4.0	4.5	11.3	4.6	11.8	4.4	11.7
4.5	4.6	11.8	4.8	12.3	4.5	12.3
5.0	4.6	12.1	4.9	12.7	4.6	12.7
5.5	4.6	12.4	4.9	13.0	4.7	13.1
6.0	4.6	12.7	4.9	13.3	4.7	13.4

Artikel


SN/A 6201 LED 24V						
Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104352596	104352701	104352394	104352293	104352600	104352802

Wandmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65




mounting adapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292




Anchor plate bollard console6201

Art. Nr. 104892665


Pollerkonsole 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 176x20 24+9/3K KB150 LED Modul		104411911
Pollerkonsole 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292