


Combined luminaire for general and emergency lighting Luminaire met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant. Incl. four cable entries for through-wiring to general and emergency lighting.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Schijnb. vermogen:</b>	7,2 VA
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	5,9 W
<b>Lumenoutput:</b>	360 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 98 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	31 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	24 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK09

### Technische gegevens (algemene verlichting)

<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC/DC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Lichtkleur:</b>	3000 K
<b>Schijnb. vermogen:</b>	12,5 VA	<b>Lumenoutput:</b>	918 lm
<b>Actief vermogen:</b>	10,4 W	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s



### Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Bollard console (0.8m)	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1.0	2.2	5.2	1.4	4.6	-	0.7
1.5	2.5	5.9	2.0	5.7	-	3.7
2.0	3.0	7.3	2.9	7.5	2.0	6.5
2.5	3.5	8.5	3.4	8.8	2.9	8.1
3.0	3.8	9.4	3.9	9.8	3.4	9.3
3.5	4.1	10.1	4.2	10.6	3.8	10.3
4.0	4.3	10.8	4.4	11.3	4.1	11.0
4.5	4.5	11.3	4.6	11.8	4.4	11.7
5.0	4.6	11.8	4.8	12.3	4.5	12.3
5.5	4.6	12.1	4.9	12.7	4.6	12.7
6.0	4.6	12.4	4.9	13.0	4.7	13.1
6.0	4.6	12.7	4.9	13.3	4.7	13.4

### Artikel


#### SN/A 6201 LED J/SV

Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104351182	104351384	104350980	104350879	104351283	104351485

Wandmontage


Lichtkleur: 3000 K

Bescherming: IP65




#### mounting adapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292




**Anchor plate bollard console6201**

Art. Nr. 104892665


**Pollerkonsole 6201 RAL 7015**

Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893
LM 176x20 24+9/3K KB150 LED Modul		104411911
Pollerkonsole 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292