




Mooi gevormd armatuur voor wand of plafond. Voor universeel gebruik voor zowel nood- als algemene verlichting. Het armatuur is optioneel verkrijgbaar met bewegingssensor.

Technische gegevens

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal: | Polycarbonaat | Schijnb. vermogen: | 6,5 VA |
| Lichtbron: | Verwisselbaar 12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module | Opgen. vermogen: | 6,2 W |
| Lumenoutput: | 461 lm | Inschakelstroom: | 6 A / 22 μs |
| Nom. spanning AC: | 230V ±10% 50/60 Hz | Beschermingsklasse: | I |
| Nom. spanning DC: | 176 - 264 V | Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Nom. stroom AC: | 28 mA | Temperatuurbereik: | -15...+30 °C |
| Nom. stroom DC: | 27 mA | Slagvastheid: | IK06 |

Technische gegevens (algemene verlichting)

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| Nom. spanning AC: | 230V AC/DC ±10% 50/60 Hz | Lichtkleur: | 3000 K, 4000 K |
| Schijnb. vermogen: | 33,0 VA | Lumenoutput: | 3028 lm |
| Actief vermogen: | 32,0 W | Inschakelstroom: | 18 A / 216 μs |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| Distance (m) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 2.0 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 1.8 |
| 3.0 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | |
| 4.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | | |
| 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | | | | |
| 6.0 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | | | | | |
| 7.0 | 4.7 | 3.4 | 1.8 | | | | | | |
| 8.0 | 4.2 | 1.8 | | | | | | | |
| 9.0 | 3.4 | | | | | | | | |
| 10.0 | 1.8 | | | | | | | | |



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

| Distance (m) | Distance to middle of escape route | | | |
|--------------|------------------------------------|------|------|------|
| | 1.0m | 2.0m | 3.0m | 4.0m |
| 2.0 | 2.7 | 7.3 | 3.3 | |
| 2.5 | 2.6 | 7.3 | 3.3 | |
| 3.0 | 2.4 | 7.2 | 3.2 | |

Artikel

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| SN/A 8627 FLD 230V | |
| Kleuren | RAL 9010 |
| Art. Nr. | 101382275 |
| Wand- of plafondmontage | Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP40 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| SN/A 8627 FLD 230V | |
| Kleuren | RAL 9010 |
| Art. Nr. | 101382174 |
| Wand- of plafondmontage | Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40 |



| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
| Cover 8627 | | 050308 |
| FLD 230/8 – CC – 650 – C | | 100903440 |
| LED driver replacement SN 8627 | | 101861417 |
| LED replacement kit 3K AV/SV SN 8627 | | 101861518 |
| LED replacement kit 4K AV/SV SN 8627 | | 101861619 |
| motion detector-unit smartSWITCH | optioneel | 101435223 |

Info:

