



Vormige veiligheid en algemeen licht in rond ontwerp en lichte kap die van PMMA, voor universeel gebruik in veiligheid en algemene verlichting wordt gemaakt. De lamp is beschikbaar als optie met bewegingsdetector.

Opnemewaarden voor algemene verlichting (zonder Veiligheidsverlichting):

mock performance: 33VA


effect: 32W

Technische gegevens

Materiaal:	PMMA	Schijnb. vermogen:	6,5 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module	Opgen. vermogen:	6,2 W
Lumenoutput:	424 lm	Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	28 mA	Temperatuurbereik:	-15...+30 °C
Nom. stroom DC:	27 mA	Slagvastheid:	IK04

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC \pm 10% 50/60 Hz	Lichtkleur:	3000 K, 4000 K
Schijnb. vermogen:	33,0 VA	Lumenoutput:	2957 lm
Actief vermogen:	32,0 W	Inschakelstroom:	18 A / 216 μ s



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8



Distance to middle of escape route (m)	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
2.0	3.8	4.4	4.7	4.9	4.7	4.4	3.8	2.7	-
3.0	4.4	4.7	4.9	5.0	4.7	4.4	3.8	2.7	-
4.0	4.7	4.9	5.0	5.0	4.7	4.4	3.8	2.7	-
5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	4.7	4.4	3.8	2.7	-
6.0	4.7	4.9	5.0	5.0	4.7	4.4	3.8	2.7	-
7.0	4.4	4.9	5.0	5.0	4.7	4.4	3.8	2.7	-
8.0	4.1	4.9	5.0	5.0	4.7	4.4	3.8	2.7	-
9.0	3.8	4.9	5.0	5.0	4.7	4.4	3.8	2.7	-
10.0	3.5	4.9	5.0	5.0	4.7	4.4	3.8	2.7	-

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

Distance to middle of escape route (m)	1.0m		2.0m	
	2.0	2.2	3.2	3.1
2.0	2.2	6.0	3.2	8.2
2.5	1.9	5.8	3.1	8.3
3.0	1.4	5.4	3.0	8.3

Artikel

SN/A 8727 FLD 230V		SN/A 8727 FLD 230V			
Kleuren	RAL 9010	Kleuren	RAL 9010		
Art. Nr.	101382477	Art. Nr.	101382376		
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 3000 K	Bescherming: IP40	Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 8727		050309
FLD 230/8 – CC – 650 – C		100903440
LED driver replacement SN 8627		101861417
LED replacement kit 3K AV/SV SN 8627		101861518
LED replacement kit 4K AV/SV SN 8627		101861619
motion detector-unit smartSWITCH	optioneel	101435223

Info:

