



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondinbouw. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	22 m
Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	17 mA
Nom. stroom DC:	16 mA



Schijnb. vermogen:	3,8 VA
Opgen. vermogen:	3,4 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1016.2 E FLD 230V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101379851	101379952

Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	Art. Nr. 100922436
---	--------------------

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG Blindplaat SNP 1016er - 10mm Pictogram	optioneel	101175646
BG Blindplaat SNP 1016er - 20mm Pictogram	optioneel	101175747
Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	optioneel	100922436
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
LM 1116.2E/1016.2 12/6,5K KB90LED Modul		101431482
Legend panel 1016 10mm - engraved	benodigd	102001964
Legend panel 1016 20mm - engraved	benodigd	102002065
Legend panel 1016 PO / PO 20mm		102200210
Legend panel 1016 PO/PO 10mm		101481093
Pictogramplaat 1016 PL / PR 10mm	benodigd	101457855
Pictogramplaat 1016 PL / PR 20mm	benodigd	101457148
Pictogramplaat 1016 PL / ws 10mm	benodigd	101456845
Pictogramplaat 1016 PL / ws 20mm	benodigd	101463515
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 10mm	benodigd	101460582
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 20mm	benodigd	101460784
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 10mm	benodigd	101460279
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 20mm	benodigd	101461188

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 10mm	benodigd	101460683
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 20mm	benodigd	101460885
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 10mm	benodigd	101460481
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 20mm	benodigd	101461390
Pictogramplaat 1016 PO / ws 10mm	benodigd	101460077
Pictogramplaat 1016 PO / ws 20mm	benodigd	101460986
Pictogramplaat 1016 PR / ws 10mm	benodigd	101456946
Pictogramplaat 1016 PR / ws 20mm	benodigd	101463616
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 10mm	benodigd	101460178
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 20mm	benodigd	101461087
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 10mm	benodigd	101460380
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 20mm	benodigd	101461289
Pictogramplaat 1016 PU / PU 10mm	benodigd	101457754
Pictogramplaat 1016 PU / PU 20mm	benodigd	101457047
Pictogramplaat 1016 PU / ws 10mm	benodigd	101456744
Pictogramplaat 1016 PU / ws 20mm	benodigd	101457956
Pictogramplaat 1016 Speciaal 10mm		102161511
Pictogramplaat 1016 Speciaal 20mm		102161612
Spare part - cover SNP 1016 E,RAL 9016		101487561



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondinbouw. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens



Herkenningsafstand:	22 m	Schijnb. vermogen:	3,8 VA
Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Opgen. vermogen:	3,4 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module	Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	17 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	16 mA		

Artikel

SNP 1016.2 E FLD 230V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101379851	101379952

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	Art. Nr. 100922436
---	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG Blindplaat SNP 1016er - 10mm Pictogram	optioneel	101175646
BG Blindplaat SNP 1016er - 20mm Pictogram	optioneel	101175747
Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	optioneel	100922436
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
LM 1116.2E/1016.2 12/6,5K KB90LED Modul		101431482
Legend panel 1016 10mm - engraved	benodigd	102001964
Legend panel 1016 20mm - engraved	benodigd	102002065
Legend panel 1016 PO / PO 20mm		102200210
Legend panel 1016 PO/PO 10mm		101481093
Pictogramplaat 1016 PL / PR 10mm	benodigd	101457855
Pictogramplaat 1016 PL / PR 20mm	benodigd	101457148
Pictogramplaat 1016 PL / ws 10mm	benodigd	101456845
Pictogramplaat 1016 PL / ws 20mm	benodigd	101463515
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 10mm	benodigd	101460582
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 20mm	benodigd	101460784
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 10mm	benodigd	101460279
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 20mm	benodigd	101461188

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 10mm	benodigd	101460683
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 20mm	benodigd	101460885
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 10mm	benodigd	101460481
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 20mm	benodigd	101461390
Pictogramplaat 1016 PO / ws 10mm	benodigd	101460077
Pictogramplaat 1016 PO / ws 20mm	benodigd	101460986
Pictogramplaat 1016 PR / ws 10mm	benodigd	101456946
Pictogramplaat 1016 PR / ws 20mm	benodigd	101463616
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 10mm	benodigd	101460178
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 20mm	benodigd	101461087
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 10mm	benodigd	101460380
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 20mm	benodigd	101461289
Pictogramplaat 1016 PU / PU 10mm	benodigd	101457754
Pictogramplaat 1016 PU / PU 20mm	benodigd	101457047
Pictogramplaat 1016 PU / ws 10mm	benodigd	101456744
Pictogramplaat 1016 PU / ws 20mm	benodigd	101457956
Pictogramplaat 1016 Speciaal 10mm		102161511
Pictogramplaat 1016 Speciaal 20mm		102161612
Spare part - cover SNP 1016 E,RAL 9016		101487561