













Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Behuizing gemaakt van hoogwaardig aluminium dat nagenoeg gereedschaploos gemonteerd kan worden. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m	Opgen. vermogen:	3,0 W
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	125 mA		

Artikel

SNP 1018.2 D LED 24V			SNP 1018.2 P LED 24V		
Kleuren	Aluminium		Kleuren	Aluminium	
Art. Nr.	101330442		Art. Nr.	101330644	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20	Pendelmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20
					
SNP 1018.2 PM LED 24V			SNP 1018.2 S LED 24V		
Kleuren	Aluminium		Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101330745		Art. Nr.	100816342	100816443
Parallele wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20	Kabelmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20
					
SNP 1018.2 WA LED 24V					
Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)			
Art. Nr.	101330947	104459296			
Wandopbouw armatuur	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20			
					

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG Blindplaat SNP 1018er - 10mm Pictogram	optioneel	101175848
BG Blindplaat SNP 1018er - 20mm Pictogram	optioneel	101175949
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LMC 1118.2E/1018.2 18/6,5K KB90 LED Modul und Umrüstsatz		101431583
Legend panel 1018 10mm - engraved	benodigd	102002166
Legend panel 1018 20mm - engraved	benodigd	102002267
Pendelset SN-Armatuur 24 V 0,5 m	benodigd	101437748
Pendelset SN-Armatuur 24 V 0,5 m grijs	benodigd	101437849
Pendelset SN-Armatuur 24 V 1,0 m	benodigd	101437950
Pendelset SN-Armatuur 24 V 1,0 m grijs	benodigd	101438051
Pendelset SN-Armatuur 24 V 2,0 m	benodigd	101438152
Pendelset SN-Armatuur 24 V 2,0 m grijs	benodigd	101438253
Pictogramplaat 1018 PL / PR 10mm	benodigd	101458158
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 10mm	benodigd	101457552
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 10mm	benodigd	101461996
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 10mm	benodigd	101461693

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 10mm	benodigd	100941735
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 10mm	benodigd	101461895
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 10mm	benodigd	101461491
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 10mm	benodigd	101457653
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 10mm	benodigd	101461592
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 10mm	benodigd	101461794
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 10mm	benodigd	101458057
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 10mm	benodigd	101457451
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259
Pictogramplaat 1018 PU kopstand 10mm	benodigd	100942543
Pictogramplaat 1018 Speciaal 10mm	benodigd	102161713
Pictogramplaat 1018 Speciaal 20mm	benodigd	102161814
Socket holder clip system 1016/1018		101933660
Wireset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384106

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Info: Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).