



LED vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze, vrijhangende pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Geschikt voor Trilux lichtlijnsysteem E-Line PRO 078...13 LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m	Schijnb. vermogen:	3,5 VA
Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Opgen. vermogen:	3,0 W
Lichtbron:	12 x 0,1W LED module	Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	15 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	14 mA		

Artikel

SNP 1020 FLD 230V

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104723826	104723725	104723624

voor montage in Trilux E-Line Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20
PRO 078...13 LV Trunc

