



LED vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze, vrijhangende pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Geschikt voor Trilux lichtlijnsysteem E-Line PRO 078...13 LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel.


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m	Opgen. vermogen:	1,7 W
Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	12 x 0,1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	70 mA		

Artikel

SNP 1020 LED 24V			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104723220	104723119	104723018

voor montage in Trilux E-Line Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20
 PRO 078...13 LV Trunc



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blind cover SNP 1020, white	benodigd	101856060
Legend panel SNP 1020, customdesign	benodigd	101856969
Pictogram SNP 1020, PL	benodigd	101856262
Pictogram SNP 1020, PLO	benodigd	101856666
Pictogram SNP 1020, PLU	benodigd	101856565
Pictogram SNP 1020, PO	benodigd	101856464
Pictogram SNP 1020, PR	benodigd	101856363
Pictogram SNP 1020, PRO	benodigd	101856868
Pictogram SNP 1020, PU	benodigd	101856161

Info:

