SNP 1030 Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC Noodverlichting

Veelzijdig LED vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze, vrijhangende pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strak vormgegeven behuizing van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Optioneel met montage-adapter voor o.a. zijdelingse kabelinvoer en extra ruimte voor bedrading.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module|18 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA

Nom. stroom DC:	18 mA
Schijnb. vermogen:	4,3 VA
Opgen. vermogen:	3,9 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijglem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1030 E FLD 230V

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101859696

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 1030 ES FLD 230V

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101859700

Kabelpendel montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 1030 FLD 230V

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101859494

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 1030 S FLD 230V

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101859595

Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Haakse wandmontagebeugel SNP 1030 RAL9016

Art. Nr. 101434415



Montage-adapter SNP 1030

Art. Nr. 101861013



SNP 1030 Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
Blind cover SNP 1030, white	benodigd	101857070
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
Haakse wandmontagebeugel SNP 1030 RAL9016	optioneel	101434415
LM 300x12 18/6,5K KB150 LED Modul		104617227
LM 300x12 18/6,5K PADS LED Modul		104617328
Legend panel SNP 1030, customdesign		101857979
Legend panel SNP 1030, customdesign	benodigd	101857979
Montage-adapter SNP 1030	optioneel	101861013
Pictogram SNP 1030, PL	benodigd	101857272
Pictogram SNP 1030, PLO	benodigd	101857676
Pictogram SNP 1030, PLU	benodigd	101857575
Pictogram SNP 1030, PO	benodigd	101857474
Pictogram SNP 1030, PR	benodigd	101857373
Pictogram SNP 1030, PRO	benodigd	101857878
Pictogram SNP 1030, PRU	benodigd	101857777
Pictogram SNP 1030, PU	benodigd	101857171
Wireset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384005
Wireset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384106

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: