



LED vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze, vrijhangende pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Geschikt voor Trilux lichtlijnsysteem E-Line PRO 078...13 LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel.

Technische gegevens


Herkenningssafstand:	30 m
Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nom. stroom DC:	100 mA

Opgen. vermogen:	2,4 W
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1030 LED 24V			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104723523	104723422	104723321

voor montage in Trilux E-Line Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20
PRO 078...13 LV Trunc



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blind cover SNP 1030, white	benodigd	101857070
Legend panel SNP 1030, customdesign	benodigd	101857979
Pictogram SNP 1030, PL	benodigd	101857272
Pictogram SNP 1030, PLO	benodigd	101857676
Pictogram SNP 1030, PLU	benodigd	101857575
Pictogram SNP 1030, PO	benodigd	101857474
Pictogram SNP 1030, PR	benodigd	101857373
Pictogram SNP 1030, PRO	benodigd	101857878
Pictogram SNP 1030, PRU	benodigd	101857777
Pictogram SNP 1030, PU	benodigd	101857171

Info:

PO:	PR:	PU:	PL:	PRO:	PRU:	PLU:	PLO: