SNP 1116.2 E Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondinbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	22 m
Materiaal:	Geborsteld RVS
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %
Nom. stroom DC:	85 mA

Opgen. vermogen:	2,1 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1116.2 E LED 24V

Kleuren	RVS
Art. Nr.	101328422

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	optioneel	100922436
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 1116.2E/1016.2 12/6,5K KB90LED Modul		101431482
Pictogramplaat 1016 PL / PR 20mm	benodigd	101457148
Pictogramplaat 1016 PL / ws 20mm	benodigd	101463515
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 20mm	benodigd	101460784
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 20mm	benodigd	101461188
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 20mm	benodigd	101460885
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 20mm	benodigd	101461390
Pictogramplaat 1016 PO / ws 20mm	benodigd	101460986
Pictogramplaat 1016 PR / ws 20mm	benodigd	101463616
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 20mm	benodigd	101461087
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 20mm	benodigd	101461289
Pictogramplaat 1016 PU / PU 20mm	benodigd	101457047
Pictogramplaat 1016 PU / ws 20mm	benodigd	101457956

Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012

Art. Nr. 100922436



SNP 1116.2 E Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondinbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	22 m
Materiaal:	Geborsteld RVS
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %
Nom. stroom DC:	85 mA

Opgen. vermogen:	2,1 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1116.2 E LED 24V

Kleuren	RVS
Art. Nr.	101328422

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	optioneel	100922436
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 1116.2E/1016.2 12/6,5K KB90LED Modul		101431482
Pictogramplaat 1016 PL / PR 20mm	benodigd	101457148
Pictogramplaat 1016 PL / ws 20mm	benodigd	101463515
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 20mm	benodigd	101460784
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 20mm	benodigd	101461188
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 20mm	benodigd	101460885
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 20mm	benodigd	101461390
Pictogramplaat 1016 PO / ws 20mm	benodigd	101460986
Pictogramplaat 1016 PR / ws 20mm	benodigd	101463616
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 20mm	benodigd	101461087
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 20mm	benodigd	101461289
Pictogramplaat 1016 PU / PU 20mm	benodigd	101457047
Pictogramplaat 1016 PU / ws 20mm	benodigd	101457956

Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012

Art. Nr. 100922436