




Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

Technische gegevens

Herkenningafstand:	22 m	Opgen. vermogen:	2,1 W
Materiaal:	Geborsteld RVS	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	85 mA		


Artikel

SNP 1116.2 E LED 24V	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101328422
Plafondbouw montage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012

Art. Nr. 100922436



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	optioneel	100922436
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 1116.2E/1016.2 12/6,5K KB90LED Modul		101431482
Pictogramplaat 1016 PL / PR 20mm	benodigd	101457148
Pictogramplaat 1016 PL / ws 20mm	benodigd	101463515
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 20mm	benodigd	101460784
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 20mm	benodigd	101461188
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 20mm	benodigd	101460885
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 20mm	benodigd	101461390
Pictogramplaat 1016 PO / ws 20mm	benodigd	101460986
Pictogramplaat 1016 PR / ws 20mm	benodigd	101463616
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 20mm	benodigd	101461087
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 20mm	benodigd	101461289
Pictogramplaat 1016 PU / PU 20mm	benodigd	101457047
Pictogramplaat 1016 PU / ws 20mm	benodigd	101457956




Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

Technische gegevens

Herkenningafstand:	22 m	Opgen. vermogen:	2,1 W
Materiaal:	Geborsteld RVS	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	85 mA		


Artikel

SNP 1116.2 E LED 24V	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101328422
Plafondbouw montage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012

Art. Nr. 100922436



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	optioneel	100922436
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 1116.2E/1016.2 12/6,5K KB90LED Modul		101431482
Pictogramplaat 1016 PL / PR 20mm	benodigd	101457148
Pictogramplaat 1016 PL / ws 20mm	benodigd	101463515
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 20mm	benodigd	101460784
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 20mm	benodigd	101461188
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 20mm	benodigd	101460885
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 20mm	benodigd	101461390
Pictogramplaat 1016 PO / ws 20mm	benodigd	101460986
Pictogramplaat 1016 PR / ws 20mm	benodigd	101463616
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 20mm	benodigd	101461087
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 20mm	benodigd	101461289
Pictogramplaat 1016 PU / PU 20mm	benodigd	101457047
Pictogramplaat 1016 PU / ws 20mm	benodigd	101457956