



Hoogwaardig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een flexibele behuizing van geborsteld RVS voor o.a. montage onder schuine plafonds. Met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Montage d.m.v. RVS draadpendels of massieve RVS pendels.


Technische gegevens

Herkenningafstand:	22 m
Materiaal:	Geborsteld RVS
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V \pm 20 %
Nom. stroom DC:	85 mA


Opgen. vermogen:	2,1 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 1116 D LED 24V		
Kleuren	RVS	
Art. Nr.	101328523	
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20



SNP 1116 P LED 24V		
Kleuren	RVS	
Art. Nr.	101328624	
Pendelmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20



SNP 1116 S LED 24V		
Kleuren	RVS	
Art. Nr.	101328725	
Kabelmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 250x21,5 12/6,5K BU LED Modul		101945380
Legend panel 1116.2 20mm - engraved	benodigd	102002671
Pictogramplaat 1116.2 PL / PR 20mm	benodigd	101467858
Pictogramplaat 1116.2 PL / ws 20mm	benodigd	101467555
Pictogramplaat 1116.2 PLO / PRO 20mm	benodigd	101468969
Pictogramplaat 1116.2 PLO / ws 20mm	benodigd	101468666
Pictogramplaat 1116.2 PLU / PRU 20mm	benodigd	101469070
Pictogramplaat 1116.2 PLU / ws 20mm	benodigd	101468868
Pictogramplaat 1116.2 PO / ws 20mm	benodigd	101468464
Pictogramplaat 1116.2 PR / ws 20mm	benodigd	101467656
Pictogramplaat 1116.2 PRO / ws 20mm	benodigd	101468565
Pictogramplaat 1116.2 PRU / ws 20mm	benodigd	101468767
Pictogramplaat 1116.2 PU / PU 20mm	benodigd	101467757
Pictogramplaat 1116.2 PU / ws 20mm	benodigd	101467454
Pictogramplaat 1116.2 PU kopstand	benodigd	101470080
Pictogramplaat 1116.2 Speciaaluitvoering	benodigd	102162016
Seilset 3m, SNP 111x	optioneel	102384207

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Seilset 5m, SNP 111x	optioneel	102384308
Spare part - legend 1116.1 PLO/PRO 20mm		101471595
Spare part - legend 1116.1 PLU/PRU 20mm		101471696
Spare part - legend 1116.1 PUUpside down		100951637
Spare part - legend panel 1116.1 PL 20mm		101470686
Spare part - legend panel 1116.1 PLO 20mm		101471292
Spare part - legend panel 1116.1 PLU 20mm		101471494
Spare part - legend panel 1116.1 PO 20mm		101471090
Spare part - legend panel 1116.1 PR 20mm		101470787
Spare part - legend panel 1116.1 PRO 20mm		101471191
Spare part - legend panel 1116.1 PRU 20mm		101471393
Spare part - legend panel 1116.1 PU 20mm		101470585
Spare part-legend panel 1116.1PL/PR 20mm		101470989
Spare part-legend panel 1116.1PU/PU 20mm		101470888

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.







Hoogwaardig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een flexibele behuizing van geborsteld RVS voor o.a. montage onder schuine plafonds. Met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Montage d.m.v. RVS draadpendels of massieve RVS pendels.

Technische gegevens

Herkenningafstand:	22 m	Opgen. vermogen:	2,1 W
Materiaal:	Geborsteld RVS	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	85 mA		


Artikel

SNP 1116 D LED 24V		SNP 1116 P LED 24V			
Kleuren	RVS	Kleuren	RVS		
Art. Nr.	101328523	Art. Nr.	101328624		
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20	Pendelmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20



SNP 1116 S LED 24V

Kleuren	RVS
Art. Nr.	101328725
Kabelmontage	Lichtkleur: 6500 K
	Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 250x21,5 12/6,5K BU LED Modul		101945380
Legend panel 1116.2 20mm - engraved	benodigd	102002671
Pictogramplaat 1116.2 PL / PR 20mm	benodigd	101467858
Pictogramplaat 1116.2 PL / ws 20mm	benodigd	101467555
Pictogramplaat 1116.2 PLO / PRO 20mm	benodigd	101468969
Pictogramplaat 1116.2 PLO / ws 20mm	benodigd	101468666
Pictogramplaat 1116.2 PLU / PRU 20mm	benodigd	101469070
Pictogramplaat 1116.2 PLU / ws 20mm	benodigd	101468868
Pictogramplaat 1116.2 PO / ws 20mm	benodigd	101468464
Pictogramplaat 1116.2 PR / ws 20mm	benodigd	101467656
Pictogramplaat 1116.2 PRO / ws 20mm	benodigd	101468565
Pictogramplaat 1116.2 PRU / ws 20mm	benodigd	101468767
Pictogramplaat 1116.2 PU / PU 20mm	benodigd	101467757
Pictogramplaat 1116.2 PU / ws 20mm	benodigd	101467454
Pictogramplaat 1116.2 PU kopstand	benodigd	101470080
Pictogramplaat 1116.2 Speciaaluitvoering	benodigd	102162016
Seilset 3m, SNP 111x	optioneel	102384207

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Seilset 5m, SNP 111x	optioneel	102384308
Spare part - legend 1116.1 PLO/PRO 20mm		101471595
Spare part - legend 1116.1 PLU/PRU 20mm		101471696
Spare part - legend 1116.1 PUUpside down		100951637
Spare part - legend panel 1116.1 PL 20mm		101470686
Spare part - legend panel 1116.1 PLO 20mm		101471292
Spare part - legend panel 1116.1 PLU 20mm		101471494
Spare part - legend panel 1116.1 PO 20mm		101471090
Spare part - legend panel 1116.1 PR 20mm		101470787
Spare part - legend panel 1116.1 PRO 20mm		101471191
Spare part - legend panel 1116.1 PRU 20mm		101471393
Spare part - legend panel 1116.1 PU 20mm		101470585
Spare part-legend panel 1116.1PL/PR 20mm		101470989
Spare part-legend panel 1116.1PU/PU 20mm		101470888

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

