




Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

Technische gegevens

Herkenningafstand:	30 m	Opgen. vermogen:	3,0 W
Materiaal:	Geborsteld RVS	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	125 mA		


Artikel

SNP 1118.2 E LED 24V	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101334785
Plafondbouw montage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013

Art. Nr. 100922537



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 325x21,5 18/6,5K BU LED Modul		101945481
LMC 1118.2E/1018.2 18/6,5K KB90 LED Modul und Umrüstsatz		101431583
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259




Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

Technische gegevens

Herkenningafstand:	30 m	Opgen. vermogen:	3,0 W
Materiaal:	Geborsteld RVS	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	125 mA		


Artikel

SNP 1118.2 E LED 24V	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101334785
Plafondbouw montage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013

Art. Nr. 100922537



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 325x21,5 18/6,5K BU LED Modul		101945481
LMC 1118.2E/1018.2 18/6,5K KB90 LED Modul und Umrüstsatz		101431583
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259