









Hoogwaardig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een flexibele behuizing van geborsteld RVS voor o.a. montage onder schuine plafonds. Met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Montage d.m.v. RVS draadpendels of massieve RVS pendels.

Technische gegevens

Herkenningafstand:	30 m	Opgen. vermogen:	3,0 W
Materiaal:	Geborsteld RVS	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	125 mA		

Artikel

SNP 1118 D LED 24V			SNP 1118 P LED 24V		
Kleuren	RVS		Kleuren	RVS	
Art. Nr.	101334886		Art. Nr.	101334987	
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20	Pendelmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20
					
SNP 1118 S LED 24V					
Kleuren	RVS				
Art. Nr.	101335088				
Kabelmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20			
					

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 325x21,5 18/6,5K BU LED Modul		101945481
Legend panel 1118.2 20mm - engraved	benodigd	102002873
Pictogramplaat 1118.2 PL / PR 20mm	benodigd	101468363
Pictogramplaat 1118.2 PLU / PRU 20mm	benodigd	101468060
Pictogramplaat 1118.2 PLO / PRO 20mm	benodigd	101469676
Pictogramplaat 1118.2 PLO / ws 20mm	benodigd	101469373
Pictogramplaat 1118.2 PLU / PRU 20mm	benodigd	101469777
Pictogramplaat 1118.2 PLU / ws 20mm	benodigd	101469575
Pictogramplaat 1118.2 PO / ws 20mm	benodigd	101469171
Pictogramplaat 1118.2 PR / ws 20mm	benodigd	101468161
Pictogramplaat 1118.2 PRO / ws 20mm	benodigd	101469272
Pictogramplaat 1118.2 PRU / ws 20mm	benodigd	101469474
Pictogramplaat 1118.2 PU / PU 20mm	benodigd	101468262
Pictogramplaat 1118.2 PU / ws 20mm	benodigd	101467959
Pictogramplaat 1118.2 PU kopstand	benodigd	101470181
Seilset 3m, SNP 111x	optioneel	102384207
Seilset 5m, SNP 111x	optioneel	102384308
special legend panel 1118.220mm		102220822

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.





Hoogwaardig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een flexibele behuizing van geborsteld RVS voor o.a. montage onder schuine plafonds. Met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Montage d.m.v. RVS draadpendels of massieve RVS pendels.


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Geborsteld RVS
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V \pm 20 %
Nom. stroom DC:	125 mA


Opgen. vermogen:	3,0 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 1118 D LED 24V	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101334886
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



SNP 1118 P LED 24V	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101334987
Pendelmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



SNP 1118 S LED 24V	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101335088
Kabelmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 325x21,5 18/6,5K BU LED Modul		101945481
Legend panel 1118.2 20mm - engraved	benodigd	102002873
Pictogramplaat 1118.2 PL / PR 20mm	benodigd	101468363
Pictogramplaat 1118.2 PL / ws 20mm	benodigd	101468060
Pictogramplaat 1118.2 PLO / PRO 20mm	benodigd	101469676
Pictogramplaat 1118.2 PLO / ws 20mm	benodigd	101469373
Pictogramplaat 1118.2 PLU / PRU 20mm	benodigd	101469777
Pictogramplaat 1118.2 PLU / ws 20mm	benodigd	101469575
Pictogramplaat 1118.2 PO / ws 20mm	benodigd	101469171
Pictogramplaat 1118.2 PR / ws 20mm	benodigd	101468161
Pictogramplaat 1118.2 PRO / ws 20mm	benodigd	101469272
Pictogramplaat 1118.2 PRU / ws 20mm	benodigd	101469474
Pictogramplaat 1118.2 PU / PU 20mm	benodigd	101468262
Pictogramplaat 1118.2 PU / ws 20mm	benodigd	101467959
Pictogramplaat 1118.2 PU kopstand	benodigd	101470181
Seilset 3m, SNP 111x	optioneel	102384207
Seilset 5m, SNP 111x	optioneel	102384308
special legend panel 1118.220mm		102220822

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

