SNP 1118 Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

Hoogwaardig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een flexibele behuizing van geborsteld RVS voor o.a. montage onder schuine plafonds. Met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Montage d.m.v. RVS draadpendels of massieve RVS pendels.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Geborsteld RVS
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	23 mA
Nom. stroom DC:	22 mA

Schijnb. vermogen:	5,3 VA
Opgen. vermogen:	4,6 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1118 D LED J/SV

Kleuren	RVS
Art. Nr.	101246273

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



SNP 1118 P LED J/SV

Kleuren	RVS
Art. Nr.	100738843

Pendelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



SNP 1118 S LED J/SV

Kleuren	RVS
Art. Nr.	101261128

Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



SNP 1118 Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 325x21,5 18/6,5K BU LED Modul		101945481
Legend panel 1118.2 20mm - engraved	benodigd	102002873
Pictogramplaat 1118.2 PL / PR 20mm	benodigd	101468363
Pictogramplaat 1118.2 PL / ws 20mm	benodigd	101468060
Pictogramplaat 1118.2 PLO / PRO 20mm	benodigd	101469676
Pictogramplaat 1118.2 PLO / ws 20mm	benodigd	101469373
Pictogramplaat 1118.2 PLU / PRU 20mm	benodigd	101469777
Pictogramplaat 1118.2 PLU / ws 20mm	benodigd	101469575
Pictogramplaat 1118.2 PO / ws 20mm	benodigd	101469171
Pictogramplaat 1118.2 PR / ws 20mm	benodigd	101468161
Pictogramplaat 1118.2 PRO / ws 20mm	benodigd	101469272
Pictogramplaat 1118.2 PRU / ws 20mm	benodigd	101469474
Pictogramplaat 1118.2 PU / PU 20mm	benodigd	101468262
Pictogramplaat 1118.2 PU / ws 20mm	benodigd	101467959
Pictogramplaat 1118.2 PU kopstand	benodigd	101470181
Seilset 3m, SNP 111x	optioneel	102384207
Seilset 5m, SNP 111x	optioneel	102384308
special legend panel 1118.220mm		102220822

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO:

SNP 1118 Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

Hoogwaardig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een flexibele behuizing van geborsteld RVS voor o.a. montage onder schuine plafonds. Met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Montage d.m.v. RVS draadpendels of massieve RVS pendels.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Geborsteld RVS
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	23 mA
Nom. stroom DC:	22 mA

Schijnb. vermogen:	5,3 VA
Opgen. vermogen:	4,6 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1118 D LED J/SV

Kleuren	RVS
Art. Nr.	101246273

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



SNP 1118 P LED J/SV

Kleuren	RVS
Art. Nr.	100738843

Pendelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



SNP 1118 S LED J/SV

Kleuren	RVS
Art. Nr.	101261128

Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



SNP 1118 Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 325x21,5 18/6,5K BU LED Modul		101945481
Legend panel 1118.2 20mm - engraved	benodigd	102002873
Pictogramplaat 1118.2 PL / PR 20mm	benodigd	101468363
Pictogramplaat 1118.2 PL / ws 20mm	benodigd	101468060
Pictogramplaat 1118.2 PLO / PRO 20mm	benodigd	101469676
Pictogramplaat 1118.2 PLO / ws 20mm	benodigd	101469373
Pictogramplaat 1118.2 PLU / PRU 20mm	benodigd	101469777
Pictogramplaat 1118.2 PLU / ws 20mm	benodigd	101469575
Pictogramplaat 1118.2 PO / ws 20mm	benodigd	101469171
Pictogramplaat 1118.2 PR / ws 20mm	benodigd	101468161
Pictogramplaat 1118.2 PRO / ws 20mm	benodigd	101469272
Pictogramplaat 1118.2 PRU / ws 20mm	benodigd	101469474
Pictogramplaat 1118.2 PU / PU 20mm	benodigd	101468262
Pictogramplaat 1118.2 PU / ws 20mm	benodigd	101467959
Pictogramplaat 1118.2 PU kopstand	benodigd	101470181
Seilset 3m, SNP 111x	optioneel	102384207
Seilset 5m, SNP 111x	optioneel	102384308
special legend panel 1118.220mm		102220822

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: