



Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminiumprofiel. Zeer vlak en strak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	20 m
Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar LED module Verwisselbaar 12 x 0,1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V ±20 % 24 V ±25 %

Nom. stroom DC:	70 mA
Opgen. vermogen:	1,7 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 1520.1 D/WA LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	100825840	100825739	100825941

Wandopbouw- of plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 1520.1 E LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101347317	101347216	101347418

Plafandinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 1520.1 ES LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101347620	101347519	101875359

Kabelpendel montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 1520.1 P LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101346711	101346610	101346812

Pendelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 1520.1 PM LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	100825537	100825436	100825638

Parallele wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 1520.1 S LED 24V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	100826143	100826042	100826244


Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 1520.1 WE LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101347014	101346913	101347115

Wandbouwmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
Blindplaat 1520	benodigd	100680542
ILD 24/4-CC-200-C		101425119
ILD-Supply 24/4-CC-200 UP	benodigd	104892059
L-JET 2 - max. 24V DC 180mAconst		101422085
L-JET 2 LOF max. 24V180mA const.		094235
L-JET 2 LOF max. 24V180mA const.		094235
L-JET 2 LOF max. 24V180mA const.		094235
LM 1520.1 D/P/S/ES/WA/LINE E 12/6,5K RAL9016 LED Modul		104794251
LM 1520.1 PM 12/6,5K 24V RAL9016 LED Modul		104789403
LM 1520.1 WE 12/6,5K 24V RAL9016 LED Modul		104794857

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1520 PL	benodigd	100699235
Pictogramplaat 1520 PL verticaal	benodigd	100699841
Pictogramplaat 1520 PLO	benodigd	101222530
Pictogramplaat 1520 PLU	benodigd	101222126
Pictogramplaat 1520 PO	benodigd	101222025
Pictogramplaat 1520 PR	benodigd	100699336
Pictogramplaat 1520 PR verticaal	benodigd	100699942
Pictogramplaat 1520 PRO	benodigd	101222631
Pictogramplaat 1520 PRU	benodigd	101222227
Pictogramplaat 1520 PU	benodigd	100699437
Pictogramplaat 1520 PU verticaal	benodigd	100700043
Pictogramplaat 1520 Speciaaluitvoering	benodigd	101224146
Wireset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384005
Wireset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384106