




Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van specifieke plaatsen die volgens NEN-EN 1838 verlicht dienen te zijn. Afzonderlijk schakelbaar wandmontage armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.



Technische gegevens

Herkenningsafstand:	18 m	Nom. stroom DC:	31 mA
Materiaal:	Polycarbonaat	Schijnb. vermogen:	6,9 VA
Lichtbron:	3 x 1W + 2 x 1W LED module	Opgen. vermogen:	6,8 W
Lumenoutput:	210 lm	Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	30 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Distance to middle of escape route	Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1.0	1.7	4.1	1.6	4.8	-	2.6
2.0	2.5	6.1	2.5	7.0	1.7	6.2
2.5	2.8	6.8	2.7	7.7	2.0	7.0
3.0	2.9	7.4	2.9	8.3	2.2	7.6
3.5	3.0	7.9	2.9	8.7	2.3	8.1
4.0	3.0	8.3	2.9	9.0	2.3	8.3
4.5	2.9	8.6	2.8	9.2	2.1	8.5
5.0	2.7	8.7	2.6	9.3	1.9	8.6
5.5	2.4	8.7	2.3	9.2	1.5	8.6
6.0	1.9	8.5	1.8	9.1	0.6	8.4

Artikel


SNP 2004.1 FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	102053902

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 2004.1 FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	102054003

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 2004.1 FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	102053801

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	102053595

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 FLD 230V


Kleuren Polycarbonat

Art. Nr. 102053696

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40



SNP 2004.1 FLD 230V


Kleuren Polycarbonat

Art. Nr. 102053700

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90 LED Modul		104428883
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90 LED Modul	104428883	104428883