SNP 2004.1 Kunststof armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van specifieke plaatsen die volgens NEN-EN 1838 verlicht dienen te zijn. Afzonderlijk schakelbaar wandmontage armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbreekbare invoeropeningen voor tal van montagemogelijkheden.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	18 m	**Nom. stroom DC:**	250 mA
Materiaal:	Polycarbonaat	**Opgen. vermogen:**	6,0 W
Lichtbron:	3 x 1W + 2 x 1W LED module	**Beschermingsklasse:**	III
Lumenoutput:	210 lm	**Rijglklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	1.7	4.1	1.6	4.8	-	2.6
2.0	2.5	6.1	2.5	7.0	1.7	6.2
2.5	2.8	6.8	2.7	7.7	2.0	7.0
3.0	2.9	7.4	2.9	8.3	2.2	7.6
3.5	3.0	7.9	2.9	8.7	2.3	8.1
4.0	3.0	8.3	2.9	9.0	2.3	8.3
4.5	2.9	8.6	2.8	9.2	2.1	8.5
5.0	2.7	8.7	2.6	9.3	1.9	8.6
5.5	2.4	8.7	2.3	9.2	1.5	8.6
6.0	1.9	8.5	1.8	9.1	0.6	8.4

Artikel

SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052585	102053292

Wandmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40



SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052686	102053393

Wandmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40



SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052484	102053191

Wandmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40



SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052181	102052888

Wandmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40



SNP 2004.1 Kunststof armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052282	102052989

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052383	102053090

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90 LED Modul		104428883