




Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van specifieke plaatsen die volgens NEN-EN 1838 verlicht dienen te zijn. Afzonderlijk schakelbaar wandmontage armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.



Technische gegevens

Herkenningsafstand:	18 m	Nom. stroom DC:	43 mA
Materiaal:	Polycarbonaat	Schijnb. vermogen:	13,2 VA
Lichtbron:	3 x 1W + 2 x 1W LED module	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Lumenoutput:	210 lm	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom AC:	57 mA		



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx


Distance to middle of escape route	1.0m		2.0m		3.0m	
	1.0	1.7	4.1	1.6	4.8	-
2.0	2.5	6.1	2.5	7.0	1.7	6.2
2.5	2.8	6.8	2.7	7.7	2.0	7.0
3.0	2.9	7.4	2.9	8.3	2.2	7.6
3.5	3.0	7.9	2.9	8.7	2.3	8.1
4.0	3.0	8.3	2.9	9.0	2.3	8.3
4.5	2.9	8.6	2.8	9.2	2.1	8.5
5.0	2.7	8.7	2.6	9.3	1.9	8.6
5.5	2.4	8.7	2.3	9.2	1.5	8.6
6.0	1.9	8.5	1.8	9.1	0.6	8.4

Artikel

SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102051171	102051878


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102051272	102051979


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102051070	102051777


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102050767	102051474

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102050868	102051575

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40




SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102050969	102051676

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90 LED Modul		104428883