




Enkelzijdig LED vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie.

### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	30 m	<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Opgen. vermogen:</b>	7,4 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	32 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK05


### Artikel

SNP 2130 LED J/SV		SNP 2130 LED J/SV			
Kleuren	Polycarbonat	Kleuren	Polycarbonat RAL (speciale)		
Art. Nr.	101271636	Art. Nr.	101271939 104215786		
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



### Plafondinbouwframe 2130

Art. Nr. 101428856



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
	benodigd	undefined
	optioneel	undefined
Cover SNP 2130 SETPU/PL/PR	benodigd	102381678
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
Kap 2130 PL	benodigd	101452195
Kap 2130 PLO	benodigd	100932439
Kap 2130 PLU	benodigd	100932641
Kap 2130 PO	benodigd	101453512
Kap 2130 PR	benodigd	101452296
Kap 2130 PRO	benodigd	100932540
Kap 2130 PRU	benodigd	100932742
Kap 2130 PU	benodigd	100932035
Kap 2130 Speciaal pictogram	benodigd	101474326
LMC SNP/BNP 2130 LED Modul und Umrüstsatz		101943259
Pictogram 2130 / 2230 PU, PU, PL, PR	benodigd	101452094
Plafondinbouwframe 2130	optioneel	101428856
cover 2130 opal		102310344
cover 2130 opal	benodigd	102310344

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

