




Vierzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat en voorzien van geanodiseerd aluminium hoekprofielen. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Pictogrammen kunnen individueel aan iedere kant van het armatuur worden gewisseld.

### Technische gegevens

|                            |                                   |                            |                                    |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Herkenningsafstand:</b> | 20 m                              | <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 4,4 VA                             |
| <b>Materiaal:</b>          | Polycarbonaat                     | <b>Opgen. vermogen:</b>    | 3,6 W                              |
| <b>Lichtbron:</b>          | Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module | <b>Inschakelstroom:</b>    | 8 A / 50 $\mu$ s                   |
| <b>Nom. spanning AC:</b>   | 230V $\pm$ 10% 50/60 Hz           | <b>Beschermingsklasse:</b> | II                                 |
| <b>Nom. spanning DC:</b>   | 176 - 264 V                       | <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Nom. stroom AC:</b>     | 19 mA                             | <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |
| <b>Nom. stroom DC:</b>     | 16 mA                             |                            |                                    |


### Artikel

| SNP 2420 LED J/SV |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Kleuren           | Polycarbonaat                             |
| Art. Nr.          | 101273151                                 |
| Plafondmontage    | Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP54 |




### Ketting - SN 8500/24xx

Art. Nr. 100912635



### Wall bracket 2420/2435RAL 9016

Art. Nr. 104311069



| Omschrijving                        | Accessoires | Art. nr.  |
|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs        | optioneel   | 101204039 |
| Blindscheibe 2420 grün beklebt      | optioneel   | 704948    |
| Bottom plate for cover 2420         |             | 101933963 |
| Cover 2420 w/o pictograms           |             | 101969834 |
| Cover 2420 w/o pictograms           | optioneel   | 101969834 |
| Cover 2420PL/opal/PR/opal, complete | benodigd    | 102243656 |
| Cover 2420PU/opal/PU/opal, complete | benodigd    | 102243757 |
| J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst    |             | 101420267 |
| Kap 2420 PL/PU/PR/leeg, compleet    | benodigd    | 101483622 |
| Ketting - SN 8500/24xx              | optioneel   | 100912635 |
| LM 2420 1(6V)/6,5K KB150 LED Modul  |             | 104439290 |
| Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO      | optioneel   | 101217880 |

| Omschrijving                                         | Accessoires | Art. nr.  |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU                       | optioneel   | 101217678 |
| Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO                       | optioneel   | 101217981 |
| Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU                       | optioneel   | 101217779 |
| Pictogramplaat 7x86/2420 PL                          | optioneel   | 101211113 |
| Pictogramplaat 7x86/2420 PO                          | optioneel   | 101214749 |
| Pictogramplaat 7x86/2420 PR                          | optioneel   | 101211214 |
| Pictogramplaat 7x86/2420 PU                          | optioneel   | 101211012 |
| Pictogramplaat 7x86/2420 Speciaal                    | optioneel   | 101223540 |
| Plaat 7x86 / 7x20 opaal                              | optioneel   | 101203837 |
| Seilset 10m, 2420 / 2435,Seilabhängung inkl. Zubehör |             | 104621267 |
| Top plate for cover 2420                             |             | 101933862 |
| Wall bracket 2420/2435RAL 9016                       | optioneel   | 104311069 |

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

