




Vierzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat en voorzien van geanodiseerd aluminium hoekprofielen. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie. Pictogrammen kunnen individueel aan iedere kant van het armatuur worden gewisseld.

Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Herkenningsafstand: | 60 m | Opgen. vermogen: | 10,4 W |
| Materiaal: | Polycarbonaat | Beschermingsklasse: | II |
| Lichtbron: | Verwisselbaar 1 x 8W LED module | Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Nom. spanning DC: | 24 V ±25 % | Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |
| Nom. stroom DC: | 430 mA | Slagvastheid: | IK07 |

Artikel

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| SNP 2460 K LED 24V/S | | |
| Kleuren | - | |
| Art. Nr. | 102307213 | |
| Kettingmontage | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP54 |



| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|---|-------------|-----------|
| Blindscheibe 7x60 grün | benodigd | 714668 |
| Haube 2460.1 K PL/PO/PR/Grün,komplett | benodigd | 104832344 |
| Haube 2460.1 K PL/PU/PR/Grün,komplett | benodigd | 104832243 |
| Haube 2460.1 Kohne Piktogramme | benodigd | 104872558 |
| L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const | | 101422691 |
| LM 2460 1(12V)/6,5K KB150 LED Modul | | 104439593 |
| Legend panel 7x60 custom design | benodigd | 101871218 |
| Pictogramplaat 7x60 PO | benodigd | 101950030 |
| Pictogramplaat 7x60 PR | benodigd | 101950131 |
| Pictogramplaat 7x60 PR | benodigd | 101950232 |
| Pictogramplaat 7x60 PU | benodigd | 101950333 |
| Seilset 10m, SNP 2460,Seilabhängung inkl. Zubehör | optioneel | 104575801 |

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

