




Vierzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat en voorzien van geanodiseerd aluminium hoekprofielen. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie. Pictogrammen kunnen individueel aan iedere kant van het armatuur worden gewisseld.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	60 m	Schijnb. vermogen:	12,5 VA
Materiaal:	Polycarbonaat	Opgen. vermogen:	10,9 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 8W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	54 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	49 mA	Slagvastheid:	IK07

Artikel

SNP 2460 K LED J/SV			
Kleuren	-		
Art. Nr.	102302664		
Kettingmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP54	



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindscheibe 7x60 grün	benodigd	714668
Haube 2460.1 K PL/PO/PR/Grün,komplett	benodigd	104832344
Haube 2460.1 K PL/PU/PR/Grün,komplett	benodigd	104832243
Haube 2460.1 Kohne Piktogramme	benodigd	104872558
J-ET 7 SV - max. 12V DC650mA const		101420772
LM 2460 1(12V)/6,5K KB150 LED Modul		104439593
Legend panel 7x60 custom design	optioneel	101871218
Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232
Pictogramplaat 7x60 PU	benodigd	101950333
Seilset 10m, SNP 2460,Seilabhangung inkl. Zubehor	optioneel	104575801

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

