



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).


Technische gegevens

Herkenningafstand:	12 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %
Nom. stroom DC:	80 mA

Opgen. vermogen:	2,0 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7112 LED 24V		
Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101363077	104798594
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
Legend panel 7x12 custom design		101871117
Pictogramplaat 7x12 PL zonder Logo	benodigd	101949020
Pictogramplaat 7x12 PLO zonder Logo	benodigd	101948515
Pictogramplaat 7x12 PLU zonder Logo	benodigd	101948717
Pictogramplaat 7x12 PO zonder Logo	benodigd	101948818
Pictogramplaat 7x12 PR zonder Logo	benodigd	101948919
Pictogramplaat 7x12 PRO zonder Logo	benodigd	101948414
Pictogramplaat 7x12 PRU zonder Logo	benodigd	101948616
Pictogramplaat 7x12 PU zonder Logo	benodigd	101949121
Piktogrammscheibe 7x12/7x84hochkant n. Vorgabe	benodigd	104582063

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

